

Szersze informacje na temat naszych produktów,
znajdziecie Państwo na stronie internetowej.

www.termo-precyzja.com.pl



Kamery termowizyjne



51-214 Wrocław, ul. Armii ludowej 12
tel./fax: 071 3426948
tel./fax: 071 7827400
e-mail: biuro@termo-precyzja.com.pl

Kamery termowizyjne

		testo 875				testo 882	
							
		875-1	875-1i	875-2i	zestaw 875-2i	882	
Detektor	Rozdzielczość detektora	160 x 120	160 x 120	160 x 120	160 x 120	320 x 240	
	Czułość termiczna (NETD)	< 80 mK przy 30°C	< 50 mK przy 30°C	< 50 mK przy 30°C	< 50 mK przy 30°C	<60 mK przy 30°C	
	Zakres temperatury	-20 ... 280 °C	-20...350 °C	-20...350 °C	-20...350 °C	-20...350 °C	
	Dokadność	± 2 % / ± 2 °C	± 2 % / ± 2 °C	± 2 % / ± 2 °C	± 2 % / ± 2 °C	± 2%/ ±2°C	
	Częstotliwość odświeżania obrazu	9 Hz	33 Hz	33 Hz	33 Hz	33Hz	
Obiektyw	FOV	32° x 23°	32° x 23°	32° x 23° / 9° x 7°	32° x 23° / 9° x 7°	32°x23°	
	Ustawienie ostrości	ręczne	ręczne	ręczne	ręczne	ręczne	
	Min. ogniskowa	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,2 m	
	Wymienne teleobiektywy	-	-	(+)	+	-	
Funkcje	Palety	10	10	10	10	9	
	Auto Hot-Cold-Spot	+	+	+	+	+	
	Min-/Max dla danego obszaru	-	-	+	+	+	
	Funkcja izotermi	-	-	+	+	+	
	Pomiar wysokich temp.	-	-	(550°C)	(550°C)	(550°)	
	Notatka głosowa	-	-	+	+	+	
	Wbudowany aparat cyfrowy (640x480)	-	+	+	+	+	
	Podświetlenie diodami LED	-	-	+	+	+	
	Laser	-	+	+	+	+	
	Opcja SuperResolution (rozdzielczość obrazu)	(320x240)	(320x240)	(320x240)	(320x240)	(640x480)	
	Wilgotność powierzchni (kalkulowana)	-	-	+	+	+	
	Pomiar wilgotności (beprzewodowa sonda)	-	-	(+)	(+)	(+)	
	Funkcja 3 punktowej analizy na ekranie	-	-	-	-	-	
	SiteRecognition	-	-	-	-	-	
	Asystent obrazu panoramicznego	-	-	-	-	-	
	Pomiar video (poprzez USB)	-	-	-	-	-	
	W pełni radiometryczny pomiar wideo wraz z funkcją rejestracji	-	-	-	-	-	
	Zoom cyfrowy	-	-	-	-	-	
Akcesoria	Walizka	+	+	+	+	+	
	Szkło ochronne	(+)	(+)	(+)	+	(+)	
	Szybka adowarka	(+)	(+)	(+)	+	(+)	
	Dodatkowy akumulator	(+)	(+)	(+)	+	(+)	
Dane techniczne	Karta pamięci	SD	SD	SD	SD	SD	
	Czas pracy	4h	4h	4h	4h	4h	
	Waga	900 g	900 g	900 g	900 g	900 g	

+

w standardzie

-

niedostpne

(+)

opcja

		testo 876				testo 885				testo 890			
													
		876-1	zestaw 876	885-1	885-2	zestaw 885-1	890-1	890-2	zestaw 890-1				
Detektor	Rozdzielczość detektora	160 x 120	160 x 120	320x240	320x240	320x240	640x480	640x480	640x480	Detektor	Rozdzielczość detektora	640x480	640x480
	Czułość termiczna (NETD)	< 80 mK przy 30°C	< 80 mK przy 30°C	<30mK przy 30°C	<30mK przy 30°C	<30mK przy 30°C	<40mK przy 30°C	<40mK przy 30°C	<40mK przy 30°C		Czułość termiczna (NETD)	<40mK przy 30°C	<40mK przy 30°C
	Zakres temperatury	-20 ... 280 °C	-20 ... 280 °C	-20...350 °C	-20...350 °C	-20...350 °C	-20...350 °C	-20...350 °C	-20...350 °C		Zakres temperatury	-20...350 °C	-20...350 °C
	Dokładność	± 2 % / ± 2 °C	± 2 % / ± 2 °C	± 2 % / ± 2 °C	± 2 % / ± 2 °C	± 2 % / ± 2 °C	± 2 % / ± 2 °C	± 2 % / ± 2 °C	± 2 % / ± 2 °C		Dokładność	± 2 % / ± 2 °C	± 2 % / ± 2 °C
	Częstotliwość odświeżania obrazu	9 Hz	9 Hz	33 Hz	33 Hz	33 Hz	33 Hz	33 Hz	33 Hz		Częstotliwość odświeżania obrazu	33 Hz	33 Hz
Obiektyw	FOV	32°x 23° / 9°x 7°	32°x 23° / 9°x 7°	30°x 23° / 11°x 9°	30°x 23° / 11°x 9°	30°x 23° / 11°x 9°	42°x 32° / 15°x 11°	42°x 32° / 15°x 11°	42°x 32° / 15°x 11°	Obiektyw	FOV	42°x 32° / 15°x 11°	42°x 32° / 15°x 11°
	Ustawienie ostrości	ręczne/półaut.	ręczne/półaut.	ręczne/autofocus	ręczne/autofocus	ręczne/autofocus	ręczne/autofocus	ręczne/autofocus	ręczne/autofocus		Ustawienie ostrości	ręczne/autofocus	ręczne/autofocus
	Min. ogniskowa	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m		Min. ogniskowa	0,1 m	0,1 m
	Wymienne teleobiektywy	(+)	+	-	(+)	+	-	(+)	+		Wymienne teleobiektywy	(+)	+
Funkcje	Palety	4	4	8	8	8	8	8	8	Funkcje	Palety	8	8
	Auto Hot-Cold-Spot	+	+	+	+	+	+	+	+		Auto Hot-Cold-Spot	+	+
	Min-/Max dla danego obszaru	+	+	+	+	+	+	+	+		Min-/Max dla danego obszaru	+	+
	Funkcja izotermi	+	+	+	+	+	+	+	+		Funkcja izotermi	+	+
	Pomiar wysokich temp.	-	-	-	(1200°)	(1200°)	-	(1200°)	(1200°)		Pomiar wysokich temp.	-	(1200°)
	Notatka głosowa	+	+	-	+	+	-	+	+		Notatka głosowa	+	+
	Wbudowany aparat cyfrowy (640x480)	+	+	3.1M	3.1M	3.1M	3.1M	3.1M	3.1M		Wbudowany aparat cyfrowy (640x480)	3.1M	3.1M
	Podświetlenie diodami LED	-	-	+	+	+	+	+	+		Podświetlenie diodami LED	+	+
	Laser	-	-	+	+	+	+	+	+		Laser	+	+
	Opcja SuperResolution (rozdzielczość obrazu)	(320x240)	(320x240)	(640x480)	(640x480)	(640x480)	(1280x960)	(1280x960)	(1280x960)		Opcja SuperResolution (rozdzielczość obrazu)	(1280x960)	(1280x960)
	Wilgotność powierzchni (kalkulowana)	+	+	-	+	+	-	+	+		Wilgotność powierzchni (kalkulowana)	+	+
	Pomiar wilgotności (beprzewodowa sonda)	-	-	-	(+)	(+)	-	(+)	(+)		Pomiar wilgotności (beprzewodowa sonda)	(+)	(+)
	Funkcja 3 punktowej analizy na ekranie	-	-	+	+	+	+	+	+		Funkcja 3 punktowej analizy na ekranie	+	+
	SiteRecognition	-	-	-	+	+	-	+	+		SiteRecognition	+	+
	Asystent obrazu panoramicznego	-	-	+	+	+	+	+	+		Asystent obrazu panoramicznego	+	+
	Pomiar video (poprzez USB)	-	-	do 3 punktów	do 3 punktów	do 3 punktów	do 3 punktów	do 3 punktów	do 3 punktów		Pomiar video (poprzez USB)	do 3 punktów	do 3 punktów
	W pełni radiometryczny pomiar wideo wraz z funkcją rejestracji	-	-	-	-	-	-	(+)	(+)		W pełni radiometryczny pomiar wideo wraz z funkcją rejestracji	(+)	(+)
	Zoom cyfrowy	-	-	1-3 stopniowy	1-3 stopniowy	1-3 stopniowy	1-3 stopniowy	1-3 stopniowy	1-3 stopniowy		Zoom cyfrowy	1-3 stopniowy	1-3 stopniowy
Akcesoria	Walizka	+	+	+	+	+	+	+	+	Akcesoria	Walizka	+	+
	Szkło ochronne	(+)	+	(+)	(+)	+	(+)	(+)	+		Szkło ochronne	(+)	+
	Szybka adowarka	(+)	+	(+)	(+)	+	(+)	(+)	+		Szybka adowarka	(+)	+
	Dodatkowy akumulator	(+)	+	(+)	(+)	+	(+)	(+)	+		Dodatkowy akumulator	(+)	+
Dane techniczne	Karta pamięci	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	Dane techniczne	Karta pamięci	SD	SD
	Czas pracy	4h	4h	4.5h	4.5h	4.5h	4.5h	4.5h	4.5h		Czas pracy	4.5h	4.5h
	Waga	900 g	900 g	1570g	1570g	1570g	1630g	1630g	1630g		Waga	1630g	1630g

+

w standardzie

-

niedostpne

(+)

opcja



51-214 Wrocław, ul. Armii Ludowej 12

Tel. 71 78-27-200
Tel. 71 78-27-400
Tel. 71 78-27-600

biuro@termo-precyzja.com.pl
www.termo-precyzja.com.pl

Chcesz kupić kamerę termowizyjną z profesjonalnym oprogramowaniem?
Nie wiesz jaką kamerę wybrać?
Zadzwoń i umów się na prezentację!

0-607 440 172

W ofercie posiadamy kamery termowizyjne stacjonarne i przenośne.